



# ELEKTRIM-Cantoni-Drehstrommotoren

Ex-geschützt, Reihe Eex e II T 3 (Zertifiziert nach ATEX 94/9/EC)

2-polig, Synchrondrehzahl 3000 n Motortype	Leistung kW	Stückpreis € B3	Stückpreis € Flansch / Fuß-Flansch
ExSG63-2A	0,18	240,00	260,00
ExSG63-2B	0,25	248,00	268,00
ExSH71-2A	0,37	249,00	269,00
ExSH71-2B	0,55	258,00	279,00
ExSH80-2A	0,75	273,00	295,00
ExSH80-2B	1,10	288,00	312,00
ExSH90S-2	1,50	418,00	452,00
ExSH90L-2	2,20	480,00	519,00
ExSG100L-2	2,40	524,00	566,00
ExSG112M-2	4,00	652,00	705,00
ExSG132S-2A	5,50	779,00	842,00
ExSG132S-2B	7,00	911,00	984,00
ExSG160M-2A	11,00	1.477,00	1.596,00
ExSG160L-2	16,00	2.186,00	2.361,00
ExSG180M-2	18,50	2.602,00	2.811,00

4-polig, Synchrondrehzahl 1500 n Motortype	Leistung kW	Stückpreis € B3	Stückpreis € Flansch / Fuß-Flansch
ExSG63-4A	0,12	231,00	250,00
ExSG63-4B	0,18	238,00	258,00
ExSH71-4A	0,25	240,00	260,00
ExSH71-4B	0,37	248,00	268,00
ExSH80-4A	0,55	261,00	282,00
ExSH80-4B	0,75	275,00	297,00
ExSH90S-4	1,10	402,00	435,00
ExSH90L-4	1,50	468,00	506,00
ExSG100L-4A	2,20	485,00	524,00
ExSG100L-4B	3,00	548,00	592,00
ExSG112M-4	4,00	655,00	708,00
ExSG132S-4	5,50	758,00	819,00
ExSG132M-4	7,50	969,00	1.047,00
ExSG160M-4	11,00	1.389,00	1.501,00
ExSG160L-4	15,00	1.728,00	1.867,00
ExSG180M-4	18,50	2.105,00	2.274,00
ExSG180L-4	22,00	2.483,00	2.682,00

6-polig, Synchrondrehzahl 1000 n Motortype	Leistung kW	Stückpreis € B3	Stückpreis € Flansch / Fuß-Flansch
ExSH71-6A	0,18	262,00	283,00
ExSH71-6B	0,25	268,00	290,00
ExSH80-6A	0,37	286,00	309,00
ExSH80-6B	0,55	297,00	321,00
ExSH90S-6	0,75	484,00	523,00
ExSH90L-6	1,10	519,00	561,00
ExSG100L-6	1,50	546,00	590,00
ExSG112M-6	2,20	666,00	720,00
ExSG132S-6	3,00	727,00	786,00
ExSG132M-6A	4,00	893,00	965,00
ExSG132M-6B	5,50	949,00	1.025,00
ExSG160M-6	7,50	1.351,00	1.460,00
ExSG160L-6	11,00	1.954,00	2.111,00
ExSG180L-6	13,50	2.559,00	2.764,00

## Diese Motoren sind zugelassen für folgende Zonen:

Staub EX Kategorie 2 D Zone 21

Gas EX Kategorie 2 G Zone 1

## ab BG 90 2G / 2D

Ausführung: II 2G Exe II T3/II 2D Es tD

A21 IP 65 T 125 C, mit PTC

Für die Temperaturklasse T3 beträgt die maximale Oberflächentemperatur 200 °C und die Zündtemperatur des Gases > 200 °C bis < 300 °C.